

Montážní a úložné podmínky KNS Solace

| Silové kabely | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|
| Kabely | | | | Způsob uložení | | | Charakteristika | | | | Klasifikační třída | | |
| Kabelovna | Typ | Rozsah použitelných počtu žil a průřezů | Pozn. | Typ | Jmenovitý rozměr [mm x mm] | Popis podepření | Rozteč podepření [mm] | Zatížení [kg/m] | Rozteč příček [mm] | Rozteč přichytek [mm] | ZP 27/2008 | DIN 4102-12 | STN 92 0205 |
| Normové trasy | Silové kabely | n x1,5-10 mm ² n≥2 | | Kabelové přichytky | Profil příčkový 30x15 | Profilové lišty, stropní montáž | ≤300 | | 300 | 300 | P 60-R | E 60 | PS 60 |
| | | n x≥1,5 mm ² n≥2 | | Přichytky ESM | ≤63 | Stropní montáž | ≤300 | ≤5 | | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | | Kabelové přichytky | Profil příčkový 30x15 | Profilové lišty, stropní montáž | ≤300 | | 300 | 300 | P 30-R | E 30 | PS 30 |
| | | | | Kabelové přichytky | Profil Univerzal 50x25 | Profilové lišty, stropní montáž | ≤300 | | | 300 | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | | Žebřík Normo | ≤400x60x1,5 | Výložník Univerzal | ≤1200 | ≤20 | 150 | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | | Žlab Normo | ≤300x60x1,5 | Výložník Univerzal | ≤1200 | ≤10 | | | P 30-R | E 30 | PS 45 |
| | | 4x50 mm ² | | Žlab Normo | ≤300x60x1,5 | Výložník Univerzal | ≤1200 | ≤10 | | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| 5x95 mm ² | | Kabelové přichytky | Profil příčkový 30x15 | Profilové lišty, stropní montáž | ≤300 | | 300 | 300 | P 60-R | E 60 | PS 60 | | |
| Dätwyler cables GmbH | (N)HXH FE180 E30-E60 | n x≥1,5 mm ² n≥2 | | Přichytky ESM | ≤63 | Stropní montáž | ≤500 | ≤5,2 | | | P 15-R | - | PS 15 |
| | | | | Přichytky ESM | ≤63 | Stropní montáž | ≤500 | ≤5 | | | P 90-R | E 90 | PS 90 |

| Silové kabely | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|---|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------|-------------|
| Kabely | | | | Způsob uložení | | | Charakteristika | | | | Klasifikační třída | | |
| Kabelovna | Typ | Rozsah použitelných počtů žil a průřezů | Pozn. | Typ | Jmenovitý rozměr [mm x mm] | Popis podepření | Rozeč podepření [mm] | Zatížení [kg/m] | Rozeč příček [mm] | Rozeč přichytek [mm] | ZP 27/2008 | DIN 4102-12 | STN 92 0205 |
| Kabelwerk Eupen AG | (N)HXH FE180 E30 | n x≥1,5 mm ² n≥2 | | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤20 | 300 | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | Stoupací trasa | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Stropní montáž na profilové lišty | ≤900 | | 150 | 300 | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | | Žlab Standard | ≤400x115x1,2 | Výložník Univerzal se vzpěrami | ≤1500 | ≤25 | | | P 60-R | E 60 | PS 60 |
| | | | | Žlab Standard | ≤400x65x1,2 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤20 | | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | n x1,5-16 mm ² n≥2 | | Žebřík Standard | ≤200x65x1,5 | výložník Standard | ≤1500 | ≤10 | 300 | | P 30-R | E 30 | PS 30 |
| | | | | Žlab Standard | ≤200x65x1 | Výložník Standard | ≤1500 | ≤10 | | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | 4 x 16 mm ² | | Žebřík Standard | ≤200x65x1,5 | Výložník Standard | ≤1500 | ≤10 | 300 | | P 60-R | E 60 | PS 60 |
| | | 4 x 50 mm ² | | Žlab Standard | ≤400x115x1,2 | Výložník Univerzal se vzpěrami | ≤1500 | ≤25 | | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | | Žlab Standard | ≤400x65x1,2 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤20 | | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | (N)HXCH FE 180 E30 | n x1,5-10 mm ² n≥2 | | Přichytky ESM | ≤63 | Stropní montáž | ≤300 | | | | P 90-R | E 90 |
| | | | | Žlab Standard | ≤200x65x1,5 | Výložník Standard, kotveno na stěnu, chemická kotva | ≤1500 | ≤10 | | | P 60-R | E 60 | PS 60 |
| | n x≥1,5 mm ² n≥2 | | | Žlab Standard | ≤400x65x1,2 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤15 | | | P 15-R | - | PS 15 |
| | n x≥1,5/1,5 -10/10 mm ² n≥2 | | | Ocelové trubky s koleny | ≤63 | Stropní montáž | ≤1200 | ≤5 | | | P 60-R | E 60 | PS 60 |
| | n x≥1,5/1,5 mm ² n≥2 | | | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤15 | 300 | | P 30-R | E 30 | PS 45 |
| | | | | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤6 | 300 | | P 30-R | E 30 | PS 30 |
| | | | | Žlab Standard | ≤400x65x1,2 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤6 | | | P 15-R | - | PS 15 |
| | 4 x1,5/1,5 mm ² | | | Žlab Standard | ≤200x65x1,5 | Výložník Standard, kotveno na stěnu, chemická kotva | ≤1500 | ≤10 | | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | 4 x50/25 mm ² | | | Žlab Standard | ≤400x65x1,2 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤15 | | | P 30-R | E 30 | PS 30 |
| | | | | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤6 | 300 | | P 30-R | E 30 | PS 45 |
| | | | Žlab Standard | ≤400x65x1,2 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤6 | | | P 30-R | E 30 | PS 30 | |

| Silové kabely | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|----------------|--|--|--|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|
| Kabely | | | | Způsob uložení | | | Charakteristika | | | | Klasifikační třída | | |
| Kabelovna | Typ | Rozsah použitelných počtu žil a průřezů | Pozn. | Typ | Jmenovitý rozměr [mm x mm] | Popis podepření | Rozteč podepření [mm] | Zatížení [kg/m] | Rozteč příček [mm] | Rozteč přichytek [mm] | ZP 27/2008 | DIN 4102-12 | STN 92 0205 |
| Lamela Electric, a.s. | 1-CHKE-V FE180/P30-90-R, B2ca,s1,d0 (1.část) | n x ≥1,5 mm ² n ≥2 | | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤20 | 300 | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | Stoupací trasa | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Stropní montáž na profilové lišty | ≤900 | | 150 | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | Stoupací trasa | Žebřík Standard | ≤400x115x1,5 | Stropní montáž na profilové lišty | ≤900 | | 150 | 300 | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Výložník Univerzal na dvojitém stropním závěsu; montáž na podlahu | ≤1500 | ≤20 | 300 | | P 30-R | E 30 | PS 45 |
| | | | | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Výložník Univerzal na dvojitém stropním závěsu; montáž na strop; jednostranné zatížení | ≤1500 | ≤20 | 300 | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | Stoupací trasa | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Stropní montáž na profilové lišty ukotvené nastřelovacími hřebí X-BT | ≤900 | | 150 | 300 | P 30-R | E 30 | PS 45 |
| | | | Stoupací trasa | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Stropní montáž na profilové lišty, lišty nastřelené na OK | ≤1200 | | 150 | 300 | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | | Žebřík Standard | ≤400x115x1,5 | Výložník Univerzal se vzpěrami | ≤1500 | ≤25 | 300 | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | | Žlab Standard | ≤400x65x1,2 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤20 | | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | Žlab Standard | ≤400x65x1,2 | Výložník Univerzal na dojitém stropním závěsu; montáž na podlahu | ≤1500 | ≤20 | | | P 60-R | E 60 | PS 60 | |
| | | n x 1,5-6 mm ² n ≥2 | | Přichytky ESM | ≤63 | Stropní montáž na sádkartonu | ≤300 | ≤1 | | | P 60-R | E 60 | PS 60 |
| | | n x 1,5-10 mm ² n ≥2 | Čtyři kabely | Ocelové trubky s koleny | ≤63 | Stropní montáž | ≤500 | ≤5 | | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | n x 1,5-16 mm ² n ≥2 | | Žebřík Standard | ≤200x65x1,5 | Výložník Standard | ≤1500 | ≤10 | 300 | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | | Žlab Standard | ≤200x65x1 | Výložník Standard | ≤1500 | ≤10 | | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| 4 x 1,5 mm ² | Stoupací trasa | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Stropní montáž na profilové lišty ukotvené nastřelovacími hřebí X-BT | ≤900 | | 150 | 300 | P 90-R | E 90 | PS 90 | | |

| Silové kabely | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|-------|-----------------|----------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|-------|-------|
| Kabely | | | | Způsob uložení | | | Charakteristika | | | | Klasifikační třída | | | | |
| Kabelovna | Typ | Rozsah použitelných počtu žil a průřezů | Pozn. | Typ | Jmenovitý rozměr [mm x mm] | Popis podepření | Rozteč podepření [mm] | Zatížení [kg/m] | Rozteč příček [mm] | Rozteč přichytek [mm] | ZP 27/2008 | DIN 4102-12 | STN 92 0205 | | |
| Lamela Electric, a.s. | 1-CHKE-V FE180/P30-90-R, B2ca,s1,d0 (2.část) | 4 x 50 mm ² | | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Výložník Univerzal na dvojitém stropním závěsu; montáž na podlahu | ≤1500 | ≤20 | 300 | | P 90-R | E 90 | PS 90 | | |
| | | | | Žlab Standard | ≤400x65x1,2 | Výložník Univerzal na dojitém stropním závěsu; montáž na podlahu | ≤1500 | ≤20 | | | P 90-R | E 90 | PS 90 | | |
| | | 4x6 mm ² | | Přichytky ESM | ≤63 | Stropní montáž na sádkartonu | ≤300 | ≤1 | | | P 90-R | E 90 | PS 90 | | |
| | 1-CXFE-V | n x ≥1,5 mm ² n ≥2 | | | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤12 | 300 | | P 30-R | E 30 | PS 45 | |
| | | | | | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤15 | 300 | | P 30-R | E 30 | PS 45 | |
| | | | | | Žlab Standard | ≤400x65x1,2 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤12 | | | P 60-R | E 60 | PS 60 | |
| | | | | | Žlab Standard | ≤400x65x1,2 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤15 | | | P 60-R | E 60 | PS 60 | |
| | | 4 x 50 mm ² | | | | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤12 | 300 | | P 60-R | E 60 | PS 60 |
| | | | | | | Žlab Standard | ≤400x65x1,2 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤12 | | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | | | | Žlab Standard | ≤400x65x1,2 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤15 | | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | 4 x 1,5 mm ² | | | | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤15 | 300 | | P 60-R | E 60 | PS 60 | |

| Silové kabely | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|-----------------------|----------------------------|--|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|-------|
| Kabely | | | | Způsob uložení | | | Charakteristika | | | | Klasifikační třída | | | |
| Kabelovna | Typ | Rozsah použitelných počtu žil a průřezů | Pozn. | Typ | Jmenovitý rozměr [mm x mm] | Popis podepření | Rozteč podepření [mm] | Zatížení [kg/m] | Rozteč příček [mm] | Rozteč přichytek [mm] | ZN 27/2008 | DIN 4102-12 | STN 92 0205 | |
| NKT cables | NOPOVIC® 1-CXKH-V B2cas1d0 a1 FE180 E90 P90-R PS90 (1.část) | n x1,5-10 mm² n≥2 | Lehká trasa | Žebřík Standard | ≤200x65x1,5 | Výložník Standard na závěsu Standard | ≤1200 | ≤10 | 300 | | P 60-R | E 60 | PS 60 | |
| | | | Lehká trasa | Žlab Standard | ≤200x65x1 | Výložník Standard na závěsu Standard | ≤1200 | ≤10 | | | P 60-R | E 60 | PS 60 | |
| | | | Lehká trasa | Žlab Standard | ≤300x65x1 | Příčkový profil na závitových tyčích | ≤1200 | ≤10 | | | P 60-R | E 60 | PS 60 | |
| | | | Zkoušeno šest kabelů, Poměr součtu průřezů/ploše přichytky = max 0,6 | Přichytky SOLACE Grip | 42x62 | stropní montáž | ≤300 | ≤5 | | | P 30-R | E 30 | PS 30 | |
| | | | Zkoušeno deset kabelů, Poměr součtu průřezů/ploše přichytky = max 0,6 | Přichytky SOLACE Grip | 57x80 | stropní montáž | ≤300 | ≤5 | | | P 30-R | E 30 | PS 30 | |
| | | 4 x10 mm² | Lehká trasa | Žebřík Standard | ≤200x65x1,5 | Výložník Standard na závěsu Standard | ≤1200 | ≤10 | 300 | | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | Lehká trasa | Žlab Standard | ≤200x65x1 | Výložník Standard na závěsu Standard | ≤1200 | ≤10 | | | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | Lehká trasa | Žlab Standard | ≤300x65x1 | Příčkový profil na závitových tyčích | ≤1200 | ≤10 | | | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | Zkoušeno šest kabelů, Poměr součtu průřezů/ploše přichytky = max 0,6 | Přichytky SOLACE Grip | 42x62 | stropní montáž | ≤300 | ≤5 | | | P 60-R | E 60 | PS 60 | |
| | | n x≥1,5 mm² n≥2 | | Přichytky ESM | ≤63 | Stropní montáž | ≤300 | ≤5 | | | | P 30-R | E 30 | PS 45 |
| | | | | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤20 | 300 | | | P 15-R | - | PS 15 |
| | | | Stoupací trasa | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Stropní montáž na profilové lišty | ≤900 | | 150 | 300 | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | | Žebřík Standard | ≤400x115x1,5 | Výložník Univerzal na dvojitém stropním závěsu; montáž na podlahu | ≤1500 | ≤20 | 300 | | | P 30-R | E 30 | PS 30 |
| | | | | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Výložník Univerzal na dvojitém stropním závěsu; montáž na strop; jednostranné zatížení | ≤1500 | ≤20 | 300 | | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | Stoupací trasa | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Stropní montáž na profilové lišty, lišty nastřelené na OK | ≤1200 | | 150 | 300 | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | | Žlab Standard | ≤400x65x1,2 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤20 | | | | P 30-R | E 30 | PS 30 |
| | | | | Žlab Standard | ≤400x65x1,2 | Výložník Univerzal na dojitém stropním závěsu; montáž na podlahu | ≤1500 | ≤20 | | | | P 15-R | - | PS 15 |

| Silové kabely | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|---------------|-------------------------|----------------------------|---|-----------------------|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------|-------------|-------|
| Kabely | | | | Způsob uložení | | | Charakteristika | | | | Klasifikační třída | | | |
| Kabelovna | Typ | Rozsah použitelných počtu žil a průřezů | Pozn. | Typ | Jmenovitý rozměr [mm x mm] | Popis podepření | Rozteč podepření [mm] | Zatížení [kg/m] | Rozteč příček [mm] | Rozteč přičytek [mm] | ZP 27/2008 | DIN 4102-12 | STN 92 0205 | |
| NKT cables | NOPOVIC® 1-CXKH-V B2cas1d0 a1 FE180 E90 P90-R PS90 (2.část) | n x1,5-16 mm ² n≥2 | | Žebřík Standard | ≤200x65x1,5 | Výložník Standard | ≤1500 | ≤10 | 300 | | P 90-R | E 90 | PS 90 | |
| | | | | Žlab Standard | ≤200x65x1 | Výložník Standard | ≤1500 | ≤10 | | | P 30-R | E 30 | PS 45 | |
| | | n x1,5-10 mm ² n≥2 | | Ocelové trubky s koleny | ≤63 | Stropní montáž | ≤500 | ≤5 | | | | P 30-R | E 30 | PS 30 |
| | | | | 4 x10 mm ² | Ocelové trubky s koleny | ≤63 | Stropní montáž | ≤500 | ≤5 | | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | 4 x 16 mm ² | | Žlab Standard | ≤200x65x1 | Výložník Standard | ≤1500 | ≤10 | | | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | | Žlab Standard | ≤400x65x1,2 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤20 | | | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤20 | 300 | | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | | Žebřík Standard | ≤400x115x1,5 | Výložník Univerzal na dvojitém stropním závěsu; montáž na podlahu | ≤1500 | ≤20 | 300 | | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | | Žlab Standard | ≤400x65x1,2 | Výložník Univerzal na dojitém stropním závěsu; montáž na podlahu | ≤1500 | ≤20 | | | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | | 4 x 50 mm ² | | | | | | | | | | |
| | NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R - jednožilové | n x≥16 mm ² n≥1 | | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Výložník Univerzal zesílený se vzpěrou | ≤1200 | ≤40 | 300 | | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | NOPOVIC 1-CXKHCH-V (NHXCH) E90 | n x≥1,5/1,5 mm ² n≥2 | | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤8 | 300 | | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤15 | 300 | | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | | Žlab Standard | ≤400x65x1,2 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤8 | | | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | Žlab Standard | ≤400x65x1,2 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤15 | | | | P 90-R | E 90 | PS 90 | |
| | | 4x1,5/1,5 mm ² | | Žlab Standard | ≤200x65x1,5 | Výložník Standard kotveno na sádkartonovou stěnu | ≤1000 | ≤5 | | | P 90-R | E 90 | PS 90 | |

| Silové kabely | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|----------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|
| Kabely | | | | Způsob uložení | | | Charakteristika | | | | Klasifikační třída | | |
| Kabelovna | Typ | Rozsah použitelných počtu žil a průřezů | Pozn. | Typ | Jmenovitý rozměr [mm x mm] | Popis podepření | Rozteč podepření [mm] | Zatížení [kg/m] | Rozteč příček [mm] | Rozteč příchytěk [mm] | ZP 27/2008 | DIN 4102-12 | STN 92 0205 |
| PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA s.r.o. | PRAFlaDur® 1-CSKH-V180 P30-R, PH120-R, PS30, E30, P75090-R B2ca s1d0a1 | n x ≥1,5 mm ² n ≥2 | | Příchytky ESM | ≤63 | Stropní montáž | ≤300 | | | | P 60-R | E 60 | PS 60 |
| | | | | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤20 | 300 | | P 60-R | E 60 | PS 60 |
| | | | | Žebřík Standard | ≤400x115x1,5 | Výložník Univerzal se vzpěrou | ≤1500 | ≤25 | | | P 30-R | E 30 | PS 30 |
| | | | Stoupací trasa | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Stropní montáž na profilové lišty | ≤1200 | | 150 | 300 | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | Stoupací trasa | Žebřík Standard | ≤400x115x1,5 | Stropní montáž na profilové lišty | ≤1200 | | 150 | 300 | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | | Žlab Standard | ≤400x65x1,2 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤20 | | | P 30-R | E 30 | PS 30 |
| | | | | Žlab Standard | ≤400x115x1,2 | Výložník Univerzal se vzpěrou | ≤1500 | ≤25 | | | P 60-R | E 60 | PS 60 |
| | | n x 1,5-2,5 mm ² n ≥2 | | Ocelové trubky bez kolen | ≤63 | Stropní montáž | ≤1200 | ≤5 | | | P 30-R | E 30 | PS 45 |
| | | n x 1,5-10 mm ² n ≥2 | | Ocelové trubky bez kolen | ≤63 | Stropní montáž | ≤1200 | ≤5 | | | P 30-R | E 30 | PS 30 |
| | | | | Žebřík Standard | ≤200x65x1,5 | Výložník Standard | ≤1500 | ≤10 | 300 | | P 30-R | E 30 | PS 45 |
| | | n x 1,5-16 mm ² n ≥2 | | Žebřík Standard | ≤200x65x1,5 | Výložník Standard | ≤1500 | ≤10 | 300 | | P 15-R | - | PS 15 |
| | | | | Žlab Standard | ≤200x65x1 | Výložník Standard | ≤1500 | ≤10 | | | P 60-R | E 60 | PS 60 |
| | | 5x1,5mm ² | | Žebřík Standard | ≤200x65x1,5 | Výložník Standard | ≤1500 | ≤10 | 300 | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤20 | 300 | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | | Žlab Standard | ≤200x65x1 | Výložník Standard | ≤1500 | ≤10 | | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | | Žlab Standard | ≤400x65x1,2 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤20 | | | P 60-R | E 60 | PS 60 |
| | | 4 x50 mm ² | | Žlab Standard | ≤400x115x1,2 | Výložník Univerzal se vzpěrou | ≤1500 | ≤25 | | | P 90-R | E 90 | PS 90 |

| Silové kabely | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|
| Kabely | | | | Způsob uložení | | | Charakteristika | | | | Klasifikační třída | | |
| Kabelovna | Typ | Rozsah použitelných počtu žil a průřezů | Pozn. | Typ | Jmenovitý rozměr [mm x mm] | Popis podepření | Rozteč podepření [mm] | Zatížení [kg/m] | Rozteč příček [mm] | Rozteč přichytek [mm] | ZP 27/2008 | DIN 4102-12 | STN 92 0205 |
| PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA s.r.o. | PRAFlaDur® 90 (N)HXH FE180 P90-R, PS90, E90 B2ca s1d0a1 | n x1,5-16 mm ² n≥2 | Lehká trasa | Žebřík Standard | ≤200x65x1,5 | Výložník Standard na závěsu Standard | ≤1200 | ≤10 | 300 | | P 30-R | E 30 | PS 45 |
| | | | Lehká trasa | Žlab Standard | ≤200x65x1 | Výložník Standard na závěsu Standard | ≤1200 | ≤10 | | | P 30-R | E 30 | PS 30 |
| | | | Lehká trasa | Žlab Standard | ≤300x65x1 | Příčkový profil na závitových tyčích | ≤1200 | ≤10 | | | P 60-R | E 60 | PS 60 |
| | | n x1,5-10 mm ² n≥2 | Zkoušeno šest kabelů, Poměr součtu průřezů/ploše přichytky = max 0,6 | Přichytky SOLACE Grip | 42x62 | stropní montáž | ≤300 | ≤5 | | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | Zkoušeno deset kabelů, Poměr součtu průřezů/ploše přichytky = max 0,6 | Přichytky SOLACE Grip | 57x80 | stropní montáž | ≤300 | ≤5 | | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | n x1,5-10 mm ² n≥2 | | Ocelové trubky bez kolen | ≤63 | Stropní montáž | ≤1200 | ≤5 | | | P 30-R | E 30 | PS 45 |
| | | | | Žlab Standard | ≤200x65x1 | Výložník Standard | ≤1500 | ≤10 | | | P 30-R | E 30 | PS 45 |
| | | n x1,5-16 mm ² n≥2 | | Žebřík Standard | ≤200x65x1,5 | Výložník Standard | ≤1500 | ≤10 | 300 | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | | Žlab Standard | ≤200x65x1 | Výložník Standard | ≤1500 | ≤10 | | | P 15-R | - | PS 15 |
| | | n x≥1,5 mm ² n≥2 | | Přichytky ESM | ≤63 | Stropní montáž | ≤300 | | | | P 60-R | E 60 | PS 60 |
| | | | | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤20 | 300 | | P 30-R | E 30 | PS 30 |
| | | | | Žebřík Standard | ≤400x115x1,5 | Výložník Univerzal se vzpěrou | ≤1500 | ≤25 | 300 | | P 15-R | - | PS 15 |
| | | | Stoupací trasa | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Stropní montáž na profilové lišty | ≤1200 | | 150 | 300 | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | Stoupací trasa | Žebřík Standard | ≤400x115x1,5 | Stropní montáž na profilové lišty | ≤1200 | | 150 | 300 | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | | Žlab Standard | ≤400x65x1,2 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤20 | | | P 30-R | E 30 | PS 30 |
| | | | | Žlab Standard | ≤400x115x1,2 | Výložník Univerzal se vzpěrou | ≤1500 | ≤25 | | | P 30-R | E 30 | PS 30 |
| | | 5x1,5mm ² | | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤20 | 300 | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | | Žebřík Standard | ≤400x115x1,5 | Výložník Univerzal se vzpěrou | ≤1500 | ≤25 | 300 | | P 30-R | E 30 | PS 30 |
| | | | | Žlab Standard | ≤200x65x1 | Výložník Standard | ≤1500 | ≤10 | | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | 4 x50 mm ² | | Žlab Standard | ≤400x65x1,2 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤20 | | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | | Žlab Standard | ≤400x115x1,2 | Výložník Univerzal se vzpěrou | ≤1500 | ≤25 | | | P 90-R | E 90 | PS 90 |

| Silové kabely | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|-------|-------|
| Kabely | | | | Způsob uložení | | | Charakteristika | | | | Klasifikační třída | | | | |
| Kabelovna | Typ | Rozsah použitelných počtu žil a průřezů | Pozn. | Typ | Jmenovitý rozměr [mm x mm] | Popis podepření | Rozteč podepření [mm] | Zatížení [kg/m] | Rozteč příček [mm] | Rozteč přichytek [mm] | ZP 27/2008 | DIN 4102-12 | STN 92 0205 | | |
| PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNÁ s.r.o. | PRAFlaDur® SP 1–CSPKH–V180 P30-R,P60-R, P90-R, P75090-R, PS30, PS60, PS90, PS75090, E30, E60, E90 B2ca s1d0a1 | n x1,5-6 mm ² n≥2 | | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤20 | 300 | | P 60-R | E 60 | PS 60 | | |
| | | | | Žebřík Standard | ≤400x115x1,5 | Výložník Univerzal se vzpěrou | ≤1500 | ≤25 | 300 | | P 30-R | E 30 | PS 30 | | |
| | | | Stoupací trasa | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Stropní montáž na profilové lišty | ≤1200 | | 150 | 300 | P 90-R | E 90 | PS 90 | | |
| | | | Stoupací trasa | Žebřík Standard | ≤400x115x1,5 | Stropní montáž na profilové lišty | ≤1200 | | 150 | 300 | P 90-R | E 90 | PS 90 | | |
| | | | | Žlab Standard | ≤400x65x1,2 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤20 | | | P 30-R | E 30 | PS 30 | | |
| | | | | Žlab Standard | ≤400x115x1,2 | Výložník Univerzal se vzpěrou | ≤1500 | ≤25 | | | P 30-R | E 30 | PS 30 | | |
| | | | 4 x1,5 mm ² | | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤20 | 300 | | P 90-R | E 90 | PS 90 | |
| | | | | Žebřík Standard | ≤400x115x1,5 | Výložník Univerzal se vzpěrou | ≤1500 | ≤25 | 300 | | P 30-R | E 30 | PS 45 | | |
| | | | 4 x6 mm ² | | Žlab Standard | ≤400x65x1,2 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤20 | | | P 30-R | E 30 | PS 45 | |
| | | | | Žlab Standard | ≤400x115x1,2 | Výložník Univerzal se vzpěrou | ≤1500 | ≤25 | | | P 90-R | E 90 | PS 90 | | |
| | | | PRAFlaDur® C90 (N)HXCH FE180/E90 B2ca s1d0 | n ≥1,5 mm ² n≥2 | | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤20 | 300 | | P 60-R | E 60 | PS 60 |
| | | | | | Stoupací trasa | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Stropní montáž na profilové lišty | ≤1200 | | 150 | 300 | P 60-R | E 60 | PS 60 |

Montážní a úložné podmínky KNS Solace

Sdělovací, datové a optické kabely

| Kabely | | | | Způsob uložení | | | Charakteristika | | | | Klasifikační třída | | | |
|----------------------|--|---|-------|--------------------------|----------------------------|---|---|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------|-------------|-------|
| Kabelovna | Typ | Rozsah použitelných počtu žil a průřezů | Pozn. | Typ | Jmenovitý rozměr [mm x mm] | Popis podepření | Rozeč podepření [mm] | Zatížení [kg/m] | Rozeč příček [mm] | Rozeč přichytek [mm] | ZP 27/2008 | DIN 4102-12 | STN 92 0205 | |
| Normové trasy | Sdělovací kabely | nx2x≥0,8 mm n≥1 | | Přichytky ESM | ≤63 | Stropní montáž | ≤300 | ≤5 | | | P 60-R | E 60 | PS 60 | |
| | | | | Kabelové přichytky | Profil příčkový 30x15 | Profilové lišty, stropní montáž | ≤300 | | 300 | 300 | P 90-R | E 90 | PS 90 | |
| | | | | Kabelové přichytky | Profil Univerzal 50x25 | Profilové lišty, stropní montáž | ≤300 | | 300 | 300 | P 60-R | E 60 | PS 60 | |
| | | | | Žebřík Normo | ≤400x60x1,5 | Výložník Univerzal | ≤1200 | ≤20 | 150 | | P 30-R | E 30 | PS 30 | |
| | | | | Žlab Normo | ≤300x60x1,5 | Výložník Univerzal | ≤1200 | ≤10 | | | P 30-R | E 30 | PS 30 | |
| Draka kabely s.r.o. | SXKD-7-SSTP-LSOH-CPD | | | Žlab Standard | ≤500x65x1,2 | Výložník Univerzal, montáž na stěnu, chemická kotva | ≤1500 | ≤3 | | | - | - | - | |
| Dätwyler cables GmbH | JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 | nx2x≥0,8 mm n≥1 | | Přichytky SAS | ≤63 | Stropní montáž | ≤500 | 1 | | | P 15-R | - | PS 15 | |
| | | | | Ocelové trubky bez kolen | ≤63 | Stropní montáž | ≤1200 | ≤1 | | | P 30-R | E 30 | PS 45 | |
| | | | | Přichytky SAS6 | ≤63 | Stropní montáž | ≤500 | ≤1 | | | P 15-R | - | PS 15 | |
| | | | | Přichytky ESM | ≤63 | stropní montáž | ≤500 | ≤1 | | | P 30-R | E 30 | PS 45 | |
| | JE-H(St)H...Bd FE180 E30L | nx2x≥0,8 mm n≥1 | | Ocelové trubky bez kolen | ≤63 | Stropní montáž | ≤1200 | ≤1 | | | P 30-R | E 30 | PS 45 | |
| | | | | Přichytky ESM | ≤63 | Stropní montáž | ≤500 | 1 | | | P 30-R | E 30 | PS 45 | |
| | | | | Přichytky ESM | ≤63 | Stropní montáž | ≤500 | ≤1 | | | P 30-R | E 30 | PS 30 | |
| | Optofil – ZGGFR-Safety 1x12 G50/125 OM2 E30 | nx12; n≥1 | | | Žlab Standard | ≤500x65x1,2 | Výložník Univerzal, montáž na stěnu, chemická kotva | ≤1500 | ≤2,5 | | | P 15-R | - | PS 15 |
| | Optofil – ZGGFR-Safety 1x12 E9/125 G.652.D E30 | nx12; n≥1 | | | Žlab Standard | ≤500x65x1,2 | Výložník Univerzal, montáž na stěnu, chemická kotva | ≤1500 | ≤2,5 | | | P 60-R | - | PS 45 |

| Sdělovací, datové a optické kabely | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------------|--|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|
| Kabely | | | | Způsob uložení | | | Charakteristika | | | | Klasifikační třída | | |
| Kabelovna | Typ | Rozsah použitelných počtu žil a průřezů | Pozn. | Typ | Jmenovitý rozměr [mm x mm] | Popis podepření | Rozteč podepření [mm] | Zatížení [kg/m] | Rozteč příček [mm] | Rozteč přichytek [mm] | ZP 27/2008 | DIN 4102-12 | STN 92 0205 |
| Kabelwerk Eupen AG | JE-H(St)H...Bd FE180 E30 | nx2x≥0,8 mm n≥1 | | Kabelová lišta | 40 x 20 | Stropní montáž | ≤900 | ≤1 | | | P 60-R | E 60 | PS 60 |
| | | | Čtyři kabely | Ocelové trubky bez kolen | ≤63 | Stropní montáž | ≤500 | ≤5 | | | P 60-R | E 60 | PS 60 |
| | | | | Ocelové trubky bez kolen | ≤63 | Stropní montáž | ≤1200 | ≤5 | | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | | Ocelové trubky s koleny | ≤63 | Stropní montáž | ≤1200 | ≤5 | | | P 60-R | E 60 | PS 60 |
| | | | | Přichytky ESM | ≤63 | Stropní montáž na sádkartonu | ≤300 | ≤1 | | | P 60-R | E 60 | PS 60 |
| | | | Svazek sedmi kabelů | Přichytky ESM | ≤63 | stropní montáž | ≤500 | ≤1 | | | P 60-R | E 60 | PS 60 |
| | | | Svazek sedmi kabelů | Třmenová přichytka KPC1 | ≤70 | Příčkový profil | ≤300 | ≤1 | | ≤300 | P 60-R | E 60 | PS 60 |
| | | | | Žebřík Standard | ≤200x65x1,5 | Výložník Standard | ≤1500 | ≤10 | 300 | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | Stoupací trasa | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Stropní montáž na profilové lišty | ≤900 | | 150 | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | | Žlab Standard | ≤200x65x1,5 | Výložník Standard kotveno na sádkartonovou stěnu | ≤1000 | ≤5 | | | P 30-R | E 30 | PS 45 |
| | | | | Žlab Standard | ≤400x115x1,25 | Výložník Univerzal se vzpěrami | ≤1500 | ≤25 | | | P 60-R | E 60 | PS 60 |
| | | | | Žlab Standard | ≤400x65x1,25 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤20 | | | P 60-R | E 60 | PS 60 |
| | Žlab Standard | ≤200x65x1,5 | Výložník Standard | ≤1500 | ≤10 | | | P 90-R | E 90 | PS 90 | | | |

| Sdělovací, datové a optické kabely | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|-----------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|-------|-------|
| Kabely | | | | Způsob uložení | | | Charakteristika | | | | Klasifikační třída | | | | |
| Kabelovna | Typ | Rozsah použitelných počtu žil a průřezů | Pozn. | Typ | Jmenovitý rozměr [mm x mm] | Popis podepření | Rozteč podepření [mm] | Zatížení [kg/m] | Rozteč přiček [mm] | Rozteč přichytek [mm] | ZP 27/2008 | DIN 4102-12 | STN 92 0205 | | |
| Lamela Electric, a.s. | JXFE-V, B2ca,s1,d0 (1.část) | nx2x≥1 mm n≥1 | Svazek sedmi kabelů | Přichytky ESM | ≤63 | Stropní montáž | ≤500 | ≤1 | | | P 60-R | E 60 | PS 60 | | |
| | | | Svazek sedmi kabelů | Třmenová přichytka KPC1 | ≤70 | Příčkový profil | ≤300 | ≤1 | ≤300 | | | P 60-R | E 60 | PS 60 | |
| | | | | Žlab Standard | ≤400x65x1,25 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤20 | | | | | P 30-R | E 30 | PS 45 |
| | | nx2x≥0,8 mm n≥1 | | | Kabelová lišta | 40 x 20 | Stropní montáž | ≤900 | ≤1 | | | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | Čtyři kabely | Ocelové trubky bez kolen | ≤63 | Stropní montáž | ≤500 | ≤5 | | | | | P 60-R | E 60 | PS 60 |
| | | | | Ocelové trubky bez kolen | ≤63 | Stropní montáž | ≤1200 | ≤5 | | | | | P 60-R | E 60 | PS 60 |
| | | | Dva kabely | Ocelové trubky s koleny | ≤63 | Stropní montáž | ≤500 | 1 | | | | | P 60-R | E 60 | PS 60 |
| | | | | Přichytka ESM | ≤63 | Přichycena k OK | ≤500 | ≤1 | | | | | P 60-R | E 60 | PS 60 |
| | | | | Přichytky ESM | ≤63 | Stropní montáž na sádkkartonu | ≤300 | ≤1 | | | | | P 30-R | E 30 | PS 45 |
| | | | | Svazek sedmi kabelů | Přichytky ESM | ≤63 | Stropní montáž | ≤500 | ≤1 | | | | P 30-R | E 30 | PS 45 |
| | | | | Svazek sedmi kabelů | Třmenová přichytka KPC1 | ≤70 | Příčkový profil | ≤300 | ≤1 | ≤300 | | | P 30-R | E 30 | PS 45 |
| | | | | | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤20 | 300 | | | P 30-R | E 30 | PS 45 |
| | | | | | Žebřík Standard | ≤200x65x1,5 | Výložník Standard | ≤1500 | ≤10 | 300 | | | P 30-R | E 30 | PS 45 |
| | | | | Stoupací trasa | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Stropní montáž na profilové lišty | ≤900 | | 150 | | | P 60-R | E 60 | PS 60 |
| | | | | Stoupací trasa | Žebřík Standard | ≤400x115x1,5 | Stropní montáž na profilové lišty | ≤900 | | 150 | | | P 60-R | E 60 | PS 60 |
| | | | | | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Výložník Univerzal na dvojitém stropním závěsu; montáž na strop; jednostranné zatížení | ≤1500 | ≤20 | 300 | | | P 60-R | E 60 | PS 60 |
| | | | | Stoupací trasa | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Stropní montáž na profilové lišty ukotvené nastřelovacími hřeby X-BT | ≤900 | | 150 | 300 | | P 90-R | E 90 | PS 90 |

| Sdělovací, datové a optické kabely | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------|-----------------|----------------------------|--|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|
| Kabely | | | | Způsob uložení | | | Charakteristika | | | | Klasifikační třída | | |
| Kabelovna | Typ | Rozsah použitelných počtu žil a průřezů | Pozn. | Typ | Jmenovitý rozměr [mm x mm] | Popis podepření | Rozteč podepření [mm] | Zatížení [kg/m] | Rozteč příček [mm] | Rozteč přichytek [mm] | ZP 27/2008 | DIN 4102-12 | STN 92 0205 |
| Lamela Electric, a.s. | JXFE-V, B2ca,s1,d0 (2.část) | nx2x≥0,8 mm n≥1 | | Žlab Standard | ≤200x65x1,5 | Výložník Standard kotveno na sádrokartonovou stěnu | ≤1000 | ≤5 | | | P 30-R | E 30 | PS 45 |
| | | | | Žlab Standard | ≤400x115x1,25 | Výložník Univerzal se vzpěrami | ≤1500 | ≤25 | | | P 30-R | E 30 | PS 30 |
| | | | | Žlab Standard | ≤400x65x1,25 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤20 | | | P 30-R | E 30 | PS 30 |
| | | | | Žlab Standard | ≤200x65x1,5 | výložník Standard | ≤1500 | ≤10 | | | P 30-R | E 30 | PS 45 |
| | | | | Žlab Standard | ≤400x65x1,5 | Výložník Univerzal na dojitém stropním závěsu; montáž na podlahu | ≤1500 | ≤20 | | | P 30-R | E 30 | PS 30 |
| | | 1x2x0,8 mm | Stoupací trasa | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Stropní montáž na profilové lišty | ≤900 | | 150 | | P 90-R | E 90 | PS 90 |

| Sdělovací, datové a optické kabely | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|--------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|-------|
| Kabely | | | | Způsob uložení | | | Charakteristika | | | Klasifikační třída | | | | |
| Kabelovna | Typ | Rozsah použitelných počtu žil a průřezů | Pozn. | Typ | Jmenovitý rozměr [mm x mm] | Popis podepření | Rozteč podepření [mm] | Zatížení [kg/m] | Rozteč příček [mm] | Rozteč přichytek [mm] | ZP 27/2008 | DIN 4102-12 | STN 92 0205 | |
| PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA s.r.o. | PRAFlaGuard® F SSKFH-V180 P75090-R,P90-R, PS90, E90 B2ca s1d0a1 | nx2x≥0,8 mm n≥1 | Lehká trasa | Žebřík Standard | ≤200x65x1,5 | Výložník Standard na závěsu Standard | ≤1200 | ≤10 | 300 | | P 15-R | - | PS 15 | |
| | | | Lehká trasa | Žlab Standard | ≤200x65x1 | Výložník Standard na závěsu Standard | ≤1200 | ≤10 | | | | P 30-R | E 30 | PS 45 |
| | | | Lehká trasa | Žlab Standard | ≤300x65x1 | Příčkový profil na závitových tyčích | ≤1200 | ≤10 | | | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | | Přichytka SOLACE Grip | 42x62 | stropní montáž | ≤300 | ≤5 | | | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | | Přichytka SOLACE Grip | 57x80 | stropní montáž | ≤300 | ≤5 | | | | P 30-R | E 30 | PS 45 |
| | | | | Ocelové trubky bez kolen | ≤63 | Stropní montáž | ≤1200 | ≤5 | | | | P 30-R | E 30 | PS 30 |
| | | | | Přichytka ESM | ≤63 | Stropní montáž | ≤300 | | | | | P 30-R | E 30 | PS 45 |
| | | | | Přichytka KSM | ≤14 | Stropní montáž | ≤300 | | | | | P 60-R | E 60 | PS 60 |
| | | | | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤20 | 300 | | | P 30-R | E 30 | PS 30 |
| | | | | Žebřík Standard | ≤400x115x1,5 | Výložník Univerzal se vztěrou | ≤1500 | ≤25 | 300 | | | P 60-R | E 60 | PS 60 |
| | | | | Žebřík Standard | ≤200x65x1,5 | Výložník Standard | ≤1500 | ≤10 | 300 | | | P 60-R | E 60 | PS 60 |
| | | | Stoupací trasa | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Stropní montáž na profilové lišty | ≤1200 | | 150 | 300 | | P 60-R | E 60 | PS 60 |
| | | | Stoupací trasa | Žebřík Standard | ≤400x115x1,5 | Stropní montáž na profilové lišty | ≤1200 | | 150 | 300 | | P 30-R | E 30 | PS 30 |
| | | | | Žlab Standard | ≤400x115x1,2 | Výložník Univerzal se vztěrou | ≤1500 | ≤25 | | | | P 15-R | - | PS 15 |
| | | | | Žlab Standard | ≤200x65x1 | Výložník Standard | ≤1500 | ≤10 | | | | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | Žlab Standard | ≤400x65x1,2 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤20 | | | | P 30-R | E 30 | PS 30 | | | |

| Sdělovací, datové a optické kabely | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------|-------------|-------|
| Kabely | | | | Způsob uložení | | | Charakteristika | | | | Klasifikační třída | | | |
| Kabelovna | Typ | Rozsah použitelných počtu žil a průřezů | Pozn. | Typ | Jmenovitý rozměr [mm x mm] | Popis podepření | Rozeč podepření [mm] | Zatížení [kg/m] | Rozeč příček [mm] | Rozeč přichytek [mm] | ZP 27/2008 | DIN 4102-12 | STN 92 0205 | |
| PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA s.r.o. | PRAFlaGuard® SPF TCSPKFH-V180 P30-R,P60-R, P90-R, P75090-R, PS30, PS60, PS90, PS75090, E30, E60, E90 B2ca s1d0a1 | nx2x≥0,8 mm n≥1 | | Žebřík Standard | ≤400x115x1,5 | Výložník Univerzal se vzpěrou | ≤1500 | ≤25 | 300 | | P 15-R | - | PS 15 | |
| | | | Stoupací trasa | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Stropní montáž na profilové lišty | ≤1200 | | 150 | 300 | P 90-R | E 90 | PS 90 | |
| | | | Stoupací trasa | Žebřík Standard | ≤400x115x1,5 | Stropní montáž na profilové lišty | ≤1200 | | 150 | 300 | P 90-R | E 90 | PS 90 | |
| | | | | Žlab Standard | ≤400x65x1,2 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤20 | | | P 15-R | - | PS 15 | |
| | | | | Žlab Standard | ≤400x115x1,2 | Výložník Univerzal se vzpěrou | ≤1500 | ≤25 | | | P 90-R | E 90 | PS 90 | |
| | | | | Přichytky ESM | ≤63 | Stropní montáž | ≤300 | | | | P 90-R | E 90 | PS 90 | |
| | | nx4x≥0,8 mm n≥3 | | Žebřík Standard | ≤200x65x1,5 | Výložník Standard | ≤1500 | ≤10 | 300 | | P 90-R | E 90 | PS 90 | |
| | | | | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤20 | 300 | | P 90-R | E 90 | PS 90 | |
| | | | | Žebřík Standard | ≤400x115x1,5 | Výložník Univerzal se vzpěrou | ≤1500 | ≤25 | 300 | | P 30-R | E 30 | PS 30 | |
| | | | Stoupací trasa | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Stropní montáž na profilové lišty | ≤1200 | | 150 | 300 | P 90-R | E 90 | PS 90 | |
| | | | Stoupací trasa | Žebřík Standard | ≤400x115x1,5 | Stropní montáž na profilové lišty | ≤1200 | | 150 | 300 | P 90-R | E 90 | PS 90 | |
| | | | | Žlab Standard | ≤200x65x1 | Výložník Standard | ≤1500 | ≤10 | | | P 90-R | E 90 | PS 90 | |
| | | | | Žlab Standard | ≤400x65x1,2 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤20 | | | P 90-R | E 90 | PS 90 | |
| | | | | Žlab Standard | ≤400x115x1,2 | Výložník Univerzal se vzpěrou | ≤1500 | ≤25 | | | P 60-R | E 60 | PS 60 | |
| | | | nx2x≥0,5 mm n≥4 | Stoupací trasa | Žebřík Standard | ≤400x65x1,5 | Stropní montáž na profilové lišty | ≤1200 | | 150 | 300 | P 90-R | E 90 | PS 90 |
| | | | | | Žlab Standard | ≤400x65x1,2 | Výložník Univerzal | ≤1500 | ≤20 | | | P 15-R | - | PS 15 |